




ADSS-48B1.3-PE-80M CABLE



Cable Section Sketch Map

1	中心加强件		FRP	1.8+/-0.1
2	光纤单元	松套管	PBT (Polybutylece terephthalate)	2.3+/-0.1
		光纤	48 单芯光缆	G652D
		光纤数量	12 条光纤× 4 松套管	
		光纤颜色	蓝色, 桔色, 绿色, 棕色, 灰色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 粉红色、浅绿色	
		松套管颜色	蓝色, 桔色, 绿色, 棕色	
		填充 (充油)	油膏	
3	阻水		阻水纱	
4	填充		1pcs	2.3+/-0.1
5	阻水		阻水带	
6	加强芯		芳纶纱	
7	撕裂绳		1 pcs	
8	外护套		PE	10.3+/-0.5



技术参数表

项目		单位	参数
重量		kg/km	80
额定拉伸力(RTS)		N	4000
最大抗压力(MAT)		N	1500
年均运行张力(EDS)		N	900
最小弯曲半径	短期	mm	20D
	长期	mm	10D
压扁力	短期	N/100mm	1000
	长期	N/100mm	300
适合线路电压等级		不超过 35 kV	
跨距		m	80
合适的气象条件		最大风速:25m/s, 无结冰	
运作	工作或储存温度	°C	-40°C-+70°C
温度	铺设温度	°C	-10°C-+50°C
光纤衰减系数		dB/km(1310nm)	≤0.36dB/km
		dB/km(1550nm)	≤0.22dB/km